

EK OMNIA



製品特徴

EK43 から受け継ぐレガシー

- ・EK と分かる外観デザイン
- ・グラインドディスクは直径 98mm の特殊ステンレス鋼を採用
- ・エスプレッソからフィルターコーヒーまで、幅広い挽き目設定が可能



EK43 からの改良点

- ・50Hz/60Hz 共通仕様
- ・250g 容量ホッパーを標準装備
- ・AC モーターから電力効率の良い DC モーターに変更
省電力化（消費電力 40% 削減）、静粛性 UP
モーターの温度上昇を抑制
- ・モータースピードを 500 回転 / 分 ~ 1500 回転 / 分で設定可能
エスプレッソ用で 800 回転 / 分、フィルターコーヒー用で 800-1500 回転 / 分推奨
（低回転ほど、コーヒー粉の飛散を抑えることが可能）
- ・シャーププレートが不要になり、グラインドディスクを納めているプリブレンダーを改良し、メンテナンスしやすくなりました

先進の機能



- ・挽き目調整ダイヤルの目盛りを粒度 (μm) で表示
正確な粒度にこだわるバリスタの声を反映して、挽き目調整ダイヤルをマイクロメートル単位の表示としました。
グラインダーがグラインドディスク間の距離をモニターすることで、指定した挽き目の正確性と再現性を向上させました。

- ・タッチパネルディスプレイ搭載
タッチパネルディスプレイに挽き時間や粒度を入力してオートマッチックに操作可能です。
- ・3つのモードを搭載
クラシックモード：EK43 と同様の手動オペレーション
タイムモード：挽き時間を入力してコーヒー豆を挽くことができます
（レシピ登録 6 つまで）
ライブラリーモード：一杯づつ挽くことを想定したモードで挽き量を入力可能
（レシピ登録 10 個まで）
*タイムモード・ライブラリーモードでは、タッチパネルディスプレイに挽き時間や粒度を入力でき、ディスプレイで確認しながらオペレーション可能です。

挽き目調整ダイヤルを 手動でも自動でも設定可能

- ・クラシック：手動で挽き目調整ダイヤルを回して
グラインドディスク間の距離を設定。
- ・タッチ：粒度をディスプレイに入力すると、自動で
挽き目調整ダイヤルを動作させ粒度を設定。
- ・オートマッチック：ライブラリーモードに登録した
レシピを呼び出すと、自動で
グラインドディスク間の距離を設定。



様々なユーザーフレンドリーな機能

- ・コーヒー粉の吐出口が着脱可能で、簡単にお手入れ可能。
- ・電源ボタン、コーヒー粉吐出口に LED ライトを装備して、
ダウンライトでもオペレーション可能
- ・エスプレッソ用途でご利用の際に便利なポルタフィルターホルダーを装着できる
アクセサリを標準装備

製品仕様

定格	100V
	50Hz/60Hz（共通）
	750W
本体サイズ	W214 x D390 x H663
本体重量	24 kg
グラインドディスク	直径 98mm, 特殊ステンレス鋼
アイドリング時の回転速度	1500 回転 / 分 (50Hz)
コーヒー挽き能力	11.5g - 13.5g / 秒
ホッパー容量	250g
挽き目調整ダイヤル目盛	0μm - 800μm (1μm 単位で粒度調整可)
グラインドディスク間の 距離検知機能	○
タッチパネルディスプレイ	○
挽き時間モード設定	○
レシピ登録機能	○(最大 10 レシピ)
ポルタフィルターホルダー	○